





MIDA	Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe				Leder	
	Sitz und Rücken: <ul style="list-style-type: none"> • zwei Sperrholzplatte verbinden mit Metallelemente • Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50 • Stoffbedarf: 1,25 m • Lederbedarf: 2,10 qm • Keder: Ton in Ton im Stoff oder schwarzer in Leder Uruguay nero Gestell: <ul style="list-style-type: none"> • Rohr Durchmesser 16 mm • pulverbeschichtet schwarz, anthrazit, Edelstahl Gleiter: <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 170 kg	4 Fuß Metall	1	2	3	4	Uruguay	2
			Code:					
			Mida.00.00.01					
			Ausführung					
			S25 - schwarz RAL 9005 S21- Anthrazit RAL 7021 S08 - pulver Edelstahl					
	Sitz und Rücken: <ul style="list-style-type: none"> • zwei Sperrholzplatte verbinden mit Metallelemente • Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50 • Stoffbedarf: 1,25 m • Lederbedarf: 2,10 qm • Keder: Ton in Ton im Stoff oder schwarzer in Leder Uruguay nero Gestell: <ul style="list-style-type: none"> • Drehgestell 360 Grad • Rückholfunktion Aufpreis 138 € • pulverbeschichtet schwarz, anthrazit, Edelstahl Gleiter: <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg	Drehbar aus Metall	1	2	3	4	Uruguay	2
			Code:					
			Mida.00.00.09TN					
			Ausführung					
			S25 - schwarz RAL 9005					
	Sitz und Rücken: <ul style="list-style-type: none"> • zwei Sperrholzplatte verbinden mit Metallelemente • Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50 • Stoffbedarf: 1,25 m • Lederbedarf: 2,10 qm • Keder: Ton in Ton im Stoff oder schwarzer in Leder Uruguay nero Gestell: <ul style="list-style-type: none"> • Drehgestell 360 Grad • pulverbeschichtet schwarz, anthrazit, Edelstahl Gleiter: <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg	Drehbar aus Aluminium	1	2	3	4	Uruguay	2
			Code:					
			Mida.00.00.08					
			Ausführung					
			S25 - schwarz RAL 9005 S21- Anthrazit RAL 7021 S08 - pulver Edelstahl					
	Sitz und Rücken: <ul style="list-style-type: none"> • zwei Sperrholzplatte verbinden mit Metallelemente • Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50 • Stoffbedarf: 1,25 m • Lederbedarf: 2,10 qm • Keder: Ton in Ton im Stoff oder schwarzer in Leder Uruguay nero Gestell: <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß in massiv Eiche • verschiedene Eicheausführungen Gleiter: <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg	4 Fuß Eiche	1	2	3	4	Uruguay	2
			Code:					
			Mida.00.00.23					
			Ausführung					
			B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B74 - Eiche naturell geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räucherholze natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räucherholze grau, geölt H17 - Eiche schwarz lackiert					

Stoff Kollektion Tiado

Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/1m
TARIM	Material: • 100% Polyester			
Stoff Gruppe	Scheuertouren in Martindale : • >100.000 (EN ISO 12947-2)			
1	Lichtechtheit: • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8			
Stoff Breite	Reiben: • nass5/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
1,4 cm	Pillingfestigkeit : • 5 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/1m
ALPINE	Material: • 96% Polyester, 4% Polyacryl			
Stoff Gruppe	Scheuertouren in Martindale: • 75 000 (EN ISO 12947-2)			
1	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5			
Stoff Breite	Reiben: • wet5/dry5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
1,4 cm	Pillingfestigkeit: • 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/1m
FIUSION	Material: • 100% Polyester			
Stoff Gruppe	Scheuertouren in Martindale : • 85 000 (EN ISO 12947-2)			
1	Lichtechtheit: • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8			
Stoff Breite	Reiben: • nass5/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
1,4 cm	Pillingfestigkeit : • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/1m
ABRIAMO	Material: • 100% Polyester			
Stoff Gruppe	Scheuertouren in Martindale : • 45 000 (EN ISO 12947-2)			
1	Lichtechtheit: • 6 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8			
Stoff Breite	Reiben: • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
1,4 cm	Pillingfestigkeit : • 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5			





Stoff Kollektion Tiado

Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
MONTANA	Material: • 100% Polyester		 MOCHA 801 D. BROWN 805 RED 300 SAND 203 SILVER 118	
	Scheuertouren in Martindale : • 50 000 (EN ISO 12947-2)			
	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5			
	Reiben: • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
	Pillingfestigkeit : • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
Stoff Gruppe				
2				
Stoff Breite				
1,4 cm				
OXFORD	Material: • 100% Polyester		 SENF 503 OLIVE 506 BRAUN 407 D.BRAUN 804 ANTHRAZIT 609	
	Scheuertouren in Martindale : • 100 000 (EN ISO 12947-2)			
	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8			
	Reiben: • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
	Pillingfestigkeit : • 5 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
Stoff Gruppe				
2				
Stoff Breite				
1,4 cm				
ADORE	Material: • 100% Polyester		 D. GRAU 68 DOLPHIN 180 STEEL 149 MOSS 59 GOLD 132	
	Scheuertouren in Martindale : • 88 000 (EN ISO 12947-2)			
	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8			
	Reiben: • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
	Pillingfestigkeit : • 5 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
Stoff Gruppe				
2				
Stoff Breite				
1,4 cm				
PICASSO	Material: • 59% Polyester, 41% Acetate		 SAFRA CAMEL CREAM ORANGE	
	Scheuertouren in Martindale : • >35 000 (EN ISO 12947-2)			
	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8			
	Reiben: • nass4/trocken4 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
	Pillingfestigkeit : • 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
Stoff Gruppe				
2				
Stoff Breite				
1,4 cm				























Stoff Kollektion Tiado

Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
LOFT	Material: • 100% Polyester			
	Scheuertouren in Martindale : • 50 000 (EN ISO 12947-2)			
	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5			
	Reiben: • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
	Pillingfestigkeit : • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
Stoff Gruppe				
3				
Stoff Breite				
1,4 cm				
BE BRAVE	Material: • 100% Polyester			
	Scheuertouren in Martindale : • 60 000 (EN ISO 12947-2)			
	Lichtechtheit: • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5			
	Reiben: • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
	Pillingfestigkeit : • 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
Stoff Gruppe				
3				
Stoff Breite				
1,4 cm				
BE GREAT	Material: • 100% Polyester			
	Scheuertouren in Martindale : • 60 000 (EN ISO 12947-2)			
	Lichtechtheit: • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5			
	Reiben: • nass4-5/trocken4-5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
	Pillingfestigkeit : • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
Stoff Gruppe				
4				
Stoff Breite				
1,4 cm				
FACET	Material: • 75% Wolle , 25%Polyamid			
	Scheuertouren in Martindale : • 40 000 (EN ISO 12947-2)			
	Lichtechtheit: • 4 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5			
	Reiben: • wet3/dry4 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
	Pillingfestigkeit: • 3-4 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
Stoff Gruppe				
4				
Stoff Breite				
1,4 cm				

Leder Kollektion Tiado

Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/m ²
URUGUAY	Material: • Asiatischer Büffel Leder	<ul style="list-style-type: none"> Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den Lederpflegemittel. 		
Leder Gruppe	Stärke : • 1,2 - 1,4 MM			
1	Oberfläche : • Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichteinheit			
Leder Haut	Reibechtheit: • 500 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 4/ ≥ 4 Zyklen			
4-5 m²				
PANAMA	Material: • Asiatischer Büffel Leder	<ul style="list-style-type: none"> Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den Lederpflegemittel. 		
Leder Gruppe	Stärke : • 1,3 - 1,5 MM			
1	Oberfläche : • Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichteinheit			
Leder Haut	Reibechtheit: • 500 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 4/ ≥ 4 Zyklen			
4-5 m²				
RIO	Material: • Asiatischer Büffel Leder	<ul style="list-style-type: none"> Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den Lederpflegemittel. 		
Leder Gruppe	Stärke : • 1,2 - 1,4 MM			
1	Oberfläche : • Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichteinheit			
Leder Haut	Reibechtheit: • 500 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 4/ ≥ 4 Zyklen			
4-5 m²				
KENIA	Material: • Asiatischer Büffel Leder	<ul style="list-style-type: none"> Um an diesen Stellen wieder einen feinen Schliff zu erreichen, ist zu empfehlen, diese mit einer festen Bürste oder einem Nubuk-Reinigungstuch 		
Leder Gruppe	Stärke : • 1,3 - 1,5 MM			
2	Oberfläche : • Semi-Anilin Nubukleder			
Leder Haut	Lederöl : • Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, Softiegen Griff			
3 m²	Reibechtheit: • 50 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 3/ ≥ 3 Zyklen			

Leder Kollektion Tiado

Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/m ²	
VENETO	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Asiatischer Büffel Leder 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Veneto-Leder hat eine warme Ausstrahlung vor Nubukleder mit einem sehr angenehmen Griff, der durch die speziellen Behandlungen im Produktionsprozess entsteht. Staub das Leder wöchentlich staubfrei machen mit einem trockenen, weichen Tuch oder benutzen der weichen Bürstenkopf des Staubsaugers. Sie können das Leder mit einem nicht-feuchten Tuch reinigen aber verwenden. Sie bitte destilliertes Wasser um mögliche Kalkränder zu vermeiden. Es ist wichtig dass Sie Möbel- oder alle sechs Monate mit den richtigen Pflegeprodukten reinigen, pflegen und schützen. 			
Leder Gruppe	Stärke : <ul style="list-style-type: none"> • 1,3 - 1,5 MM 				
2	Oberfläche : <ul style="list-style-type: none"> • Nubukleder 				
Leder Haut	<ul style="list-style-type: none"> • Thermoschaum-Finish 				
3 m²	Reibechtheit: <ul style="list-style-type: none"> • 50 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 3/ ≥ 3 Zyklen 				
CANYON	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Europäische Rindleder 	<ul style="list-style-type: none"> • Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den Lederpflegemittel. 			
Leder Gruppe	Stärke : <ul style="list-style-type: none"> • 1,3 - 1,5 MM 				
2	Oberfläche : <ul style="list-style-type: none"> • Semi-Anilin Nubukleder 				
Leder Haut	Lederöl : <ul style="list-style-type: none"> • Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, Softiegen Griff 				
5 m²	Reibechtheit: <ul style="list-style-type: none"> • 50 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 3/ ≥ 3 Zyklen 				
Holzausführung	Farben				
					
	B02 - EICHE NATUR GEÖLT	B03 - EICHE NATUR LACKIERT	B04 - EICHE „BIANCO“ GEÖLT	B05 - EICHE WEISS GEÖLT UND LACKIERT	B13 - RÄUCHEREICHE NATUR, GEÖLT
					
	B14 - HONIGEICHE GEÖLT	B15 - RÄUCHEREICHE GRAU, GEÖLT	B17 - EICHE SCHWARZ LACKIERT	B01 - KERNBÜCHE GEÖLT	
Metallausführung	Farben				
					
	S25 - SCHWARZ RAL 9005	S21 - ANTHRAZIT RAL 7021	S08 - EDELSTAHL PULVER		